



Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18
Castellar del Vallès 08211 (Barcelona)
Tel. (+34) 937143535 @: info@chquimica.com
www.chquimica.com
Registro Industrial: 154069

AQ DESCAL

NETTOYANT DÉTARTRANT DE SALETÉ INORGANIQUE DANS LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET LES CIRCUITS D'EAU FERMÉS.

LA DESCRIPTION

AQ DESCAL est un nettoyant concentré détartrant à base d'acide, adapté pour éliminer les résidus inorganiques, calcaires et de rouille présents sur tous les éléments métalliques, y compris l'aluminium, le cuivre, l'inox ou l'acier noir des systèmes de chauffage, des échangeurs de chaleur, des serpentins, des circuits de refroidissement, tours d'évaporation, panneaux solaires, systèmes ACS, etc. C'est un produit hautement inhibé pour la protection des installations. Produit biodégradable.

COMMENT UTILISER

Diluer AQ DESCAL dans une proportion de 20 à 50 % par rapport au fluide calorigène. Laisser circuler le produit dans une pompe de recirculation pendant environ 2/4 heures (selon le degré d'encrassement du système). Une fois qu'il a recirculé, videz tout le système et rincez à l'eau. Ensuite, remplissez le système en ajoutant la quantité correcte d'inhibiteur AQ PROTECT et/ou la quantité nécessaire d'antigel GLYCOL LINE.

APPLICATION

AQ DESCAL II est particulièrement adapté à une application dans différents circuits fermés pour le chauffage, le refroidissement, les radiateurs, le chauffage au sol, les chaudières, l'aérothermie, les échangeurs, les panneaux solaires, etc. ainsi que des circuits constitués de différents matériaux tels que l'acier noir (fer), l'aluminium, le cuivre,

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

ASPECT – LIQUIDE TRANSPARENT
COULEUR – MARRON CLAIR
ODEUR – CARACTÉRISTIQUE
DENSITÉ (G/ML) – 1,062 – 1,082
PH À 1% – 1 – 2
DILUTION RECOMMANDÉE – 20-50%
TYPE DE PRODUIT – ACIDE

COMPOSITION QUALITATIVE

ACIDES
EAU

l'inox, le multicouche, etc., sans les endommager. Grâce à sa formulation, on peut l'utiliser dans les circuits d'eau sanitaire (ACS) à condition de rincer ensuite abondamment à l'eau.
De plus, le produit peut être utilisé pour détartrer les machines à glace, les cafetières, les fers à vapeur, etc.

FORMAT

- REF : 10281001
 - Bouteilles de 1 litre.
 - Cartons de 12 unités
 - Palettes complètes de 32 cartons
- REF : 10281005
 - Jerricans de 5 litres.
 - Cartons de 4 unités
 - Palettes complètes de 32 cartons
- REF : 10281020
 - Jerricans de 20 litres.
 - Palettes complètes de 36 jerricans

Warnings

Les suggestions et recommandations sur l'utilisation de nos produits répondent au mieux de nos connaissances et de notre compréhension au moment de la rédaction de cette fiche technique. Nous ne sommes pas responsables de toute négligence éventuelle dans sa manipulation. Le respect de toutes les dispositions légales, y compris celles en vigueur concernant la protection de la propriété industrielle, relève de la seule responsabilité des utilisateurs de nos produits.