



Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18
Castellar del Vallès 08211 (Barcelona)
Tel. (+34) 937143535 @: info@chquimica.com
www.chquimica.com
Registro Industrial: 154069

AQ NEUTRAL

Neutraliseur de pH dans les systèmes de chauffage et les circuits d'eau fermés.

LA DESCRIPTION

AQ NEUTRAL est un produit à base alcaline qui neutralise l'acidité générée dans les systèmes de chauffage et les circuits d'eau fermés où nous avons appliqué un nettoyant détartrant tel que AQ DESCAL PLUS, dont le PH est très acide. Il n'attaque aucun matériau et est complètement soluble dans l'eau. Produit biodégradable.

COMMENT UTILISER

Diluer AQ NEUTRAL dans une proportion de 2 à 10 % par rapport au fluide en circulation dans le système après avoir analysé le PH des circuits d'eau fermés où l'on peut trouver de l'acidité. Normalement, nous devons analyser l'eau après l'application d'AQ DESCAL PLUS.

APPLICATION

AQ NEUTRE II est particulièrement adapté à une application dans différents circuits fermés pour le chauffage, le refroidissement, les radiateurs, le chauffage au sol, les chaudières, l'aérothermie, les échangeurs, etc. ainsi que des circuits constitués de différents matériaux tels que l'acier noir (fer), l'aluminium, le cuivre, l'inox, le multicouche, etc., sans les endommager.

FORMAT

- REF: 10282001
 - Bouteilles de 1 litre.
 - Boîtes de 12 unités
 - Palettes complètes de 32 boîtes
- REF: 10282005
 - Bidons de 5 litres.
 - Boîtes de 4 unités
 - Palettes complètes de 32 boîtes

Warnings

Les suggestions et recommandations sur l'utilisation de nos produits répondent au mieux de nos connaissances et de notre compréhension au moment de la rédaction de cette fiche technique. Nous ne sommes pas responsables de toute négligence éventuelle dans sa manipulation. Le respect de toutes les dispositions légales, y compris celles en vigueur concernant la protection de la propriété industrielle, relève de la seule responsabilité des utilisateurs de nos produits.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

ASPECT – LIQUIDE TRANSPARENT
COULEUR – INCOLORE
ODEUR – INODORE
DENSITÉ (G/ML) – 1,044 – 1,064
PH À 100% – 12,0 – 13,0
DILUTION RECOMMANDÉE – 2-10%
TYPE DE PRODUIT – ALCALIN

COMPOSITION QUALITATIVE

ALCALINS
SÉQUESTRANTS
EAU