Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18
Castellar del Vallès 08211 (Barcelone)
Tél. (+34) 937143535 @ : info@chquimica.com
www.chquimica.com
Registro Industrial : 154069

Joint d'étanchéité AQ RF

Mastic d'étanchéité élastique jusqu'à 35 litres/jour dans les systèmes de chauffage par le sol.

DESCRIPTION

AQ SEAL RF est un produit de base neutre qui colmate les fuites dans les systèmes de chauffage et en particulier les planchers chauffants. Adapté à tous les types de circuits de planchers chauffants, il offre une protection contre les fuites jusqu'à 35 litres/jour. Produit biodégradable.

COMMENT UTILISER

Ouvrir complètement tous les robinets de radiateur et les vannes mélangeuses. Ajouter AQ SEAL RF à raison de 1 à 2 %. Le système doit rester en fonctionnement pendant au moins 9 heures à température maximale. AQ SEAL RF peut rester en permanence dans le système, offrant ainsi également une protection préventive.

APPLICATION

AQ SEAL RF est particulièrement indiqué pour l'application de différents circuits de chauffage fermés, panneaux solaires, chauffage par le sol, aérothermie, échangeurs, etc. En bref, tous les systèmes contenant des tubes multicouches.

FORMAT

- RÉF: 10285001
  - Bouteilles de 1 litre.
  - Boîtes de 12 unités
  - Palettes complètes 32 cartons
- RÉF: 10285005
  - Bouteilles de 5 litres.
  - Boîtes de 4 unités
  - Palettes complètes 32 cartons

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

ASPECT – LIQUIDE OPAQUE
COULEUR – BLEU
ODEUR – INODORE
DENSITÉ (G/ML) – 1,008 – 1,028
PH 100 % – 6,5 – 7,5
DILUTION RECOMMANDÉE – 1-2 %
TYPE DE PRODUIT – NEUTRE

COMPOSITION QUALITATIVE

SILICATES
AQUEUX

Avertissements

Les suggestions et recommandations sur l'utilisation de nos produits correspondent à nos meilleures connaissances et compréhension au moment de la rédaction de cette fiche technique. Nous ne sommes pas responsables d'une éventuelle négligence dans leur manipulation. Le respect de toutes les dispositions légales, y compris celles existantes en matière de protection de la propriété industrielle, relève exclusivement de la responsabilité des utilisateurs de nos produits.