



Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18
Castellar del Vallès 08211 (Barcelone)
Tél. (+34) 937143535 @ : info@chquimica.com
www.chquimica.com
Registro Industrial : 154069

AF GLYCOL HRE-60

Antigel concentré pour circuit de chauffage et circuits d'eau fermés.

DESCRIPTION

AF GLYCOL HRE-60 est un additif antigel concentré à base d'éthylène glycol, à base de solvant, spécialement indiqué pour la protection de tout type de circuit d'eau fermé, offrant une protection jusqu'à -60 °C. Formulé à base de glycol et d'inhibiteurs de corrosion, il protège le système. Il est thermotransférable et biodégradable.

COMMENT UTILISER

Introduire AF GLYCOL HRE -60 dans le circuit d'eau fermé dans une proportion telle que dans le tableau de dilution ci-dessous :

AF GLYCOL HRE -60 / TEMPÉRATURE (°C)

PURE / -60°C

50% / -35°C

40% / -23°C

30% / -15,5°C

25% / -10°C

10% / - 7°C

Il peut rester à l'intérieur du système grâce à ses inhibiteurs de corrosion.

APPLICATION

AF GLYCOL HRE -60 Il est particulièrement adapté à l'application dans différents circuits fermés de chauffage, de refroidissement, de chauffage par le sol, de chaudières, d'aérothermie, d'échangeurs, etc. ainsi que des circuits constitués de différents matériaux tels que l'acier noir (fer), l'aluminium, le cuivre, l'acier inoxydable, multicouche, etc., sans les endommager.

FORMAT

- o RÉF: 10290005
 - Bouteilles de 5 litres.
 - Boîtes de 4 unités
 - Palettes complètes 32 cartons
- o RÉF: 10290020
 - Bouteilles de 20 litres.
 - Palettes complètes de 36 bouteilles

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

ASPECT – LIQUIDE TRANSPARENT
COULEUR – VERT FONCÉ
DENSITÉ (G/ML) – 1 100 – 1 120
PH 100 % – 9,5 – 10,5
POINT DE CONGÉLATION – SELON LE TABLEAU
SOLUBILITÉ – EAU

COMPOSITION QUALITATIVE

INHIBITEUR DE GLYCOL

Avertissements

Les suggestions et recommandations d'utilisation de nos produits reflètent nos meilleures connaissances au moment de la rédaction de cette fiche technique. Nous déclinons toute responsabilité en cas de négligence dans leur utilisation. Le respect de toutes les dispositions légales, y compris celles relatives à la protection de la propriété industrielle, relève de la seule responsabilité des utilisateurs de nos produits.