



Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18
Castellar del Vallès 08211 (Barcelone)
Tél. (+34) 937143535 @ : info@chquimica.com
www.chquimica.com
Registro Industrial : 154069

AF GLYCOL HRE-20

Antigel à utiliser pour les circuits de chauffage et les circuits d'eau fermés.

DESCRIPTION

AF GLYCOL HRE -20 est un additif antigel à base de solvant et d'éthylène glycol spécialement indiqué pour protéger tout type de circuit d'eau fermé, sa protection atteignant jusqu'à -20 °C. Formulé à base de glycol et d'inhibiteurs de corrosion pour protéger le système. Il est transférable à chaud et biodégradable.

COMMENT UTILISER

Introduire AF GLYCOL HRE -20 dans le circuit fermé d'eau pure. Il peut rester à l'intérieur du système grâce à ses inhibiteurs de corrosion.

APPLICATION

AF GLYCOL HRE-20 Il est particulièrement adapté à l'application dans différents circuits fermés de chauffage, de refroidissement, de chauffage par le sol, de chaudières, d'aérothermie, d'échangeurs, etc. ainsi que des circuits constitués de différents matériaux tels que l'acier noir (fer), l'aluminium, le cuivre, l'acier inoxydable, multicouche, etc., sans les endommager.

FORMAT

- RÉF: 10290505
 - Bouteilles de 5 litres.
 - Boîtes de 4 unités
 - Palettes complètes 32 cartons
- RÉF: 10290520
 - Bouteilles de 20 litres.
 - Palettes complètes 36 bouteilles

Avertissements

Les suggestions et recommandations sur l'utilisation de nos produits correspondent à nos meilleures connaissances et compréhension au moment de la rédaction de cette fiche technique. Nous ne sommes pas responsables d'une éventuelle négligence dans leur manipulation. Le respect de toutes les dispositions légales, y compris celles existantes en matière de protection de la propriété industrielle, relève exclusivement de la responsabilité des utilisateurs de nos produits.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

ASPECT – LIQUIDE TRANSPARENT
COULEUR – VERT CLAIR
DENSITÉ (G/ML) – 1,035 – 1,055
PH 100 % – 10,0 – 12,0
SOLUBILITÉ – EAU

COMPOSITION QUALITATIVE

INHIBITEUR DE GLYCOL
AQUA