

CombiMag TWIN POWER | Filtres Magnétiques Doubles à Rinçage Puissant



Empêche la recirculation des débris dans la chaudière.

Puissance magnétique de 22 000 gauss.

Le by-pass intégré permet de nettoyer les aimants sans interrompre le processus de rinçage.

Puissance magnétique de 2 x 11 000 gauss répartie sur une surface de 400 cm².

Livré dans un étui de protection avec tuyau de raccordement.

Augmente l'efficacité du rinçage ; réduit le temps nécessaire au rinçage d'un système.

Le cylindre transparent indique clairement la contamination du système et la nécessité de nettoyer l'aimant.

CombiMag TWIN POWER |

Deux Filtres dans une seule unité compacte.
Protection Maximale dans les deux sens d'écoulement.

Rinçage puissant

Le moyen le plus rapide et le plus efficace d'éliminer les boues et les débris de corrosion des systèmes de chauffage central est d'utiliser un débit d'eau élevé pour décoller et expulser les débris. Le rinçage puissant mobilise de grandes quantités d'oxyde de fer noir dans le système.

L'eau claire traverse le système, repoussant les débris. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que l'eau de vidange soit claire, ce qui peut prendre un temps considérable.

Module de filtre magnétique CombiMag Twin Power

Ce filtre utilise deux puissants aimants en terres rares de 11 000 gauss pour capturer rapidement la contamination par l'oxyde de fer noir en circulation dans l'eau de rinçage.

Installation

Le filtre CombiMag Twin Power s'installe en amont de toute pompe de rinçage puissant. La conception cyclonique dirige l'eau contaminée à travers un puissant champ magnétique, de sorte que même les plus petites particules sont retenues par l'aimant central, ce qui permet de les nettoyer facilement pendant et après le rinçage.

Rinçage. Les débris capturés sont empêchés de pénétrer à nouveau dans le système de chauffage, ce qui évite la saturation de la solution de nettoyage par des boues noires, pour un rinçage plus efficace.

AVANTAGES

Le gain de temps à chaque intervention grâce au CombiMag TWIN POWER permet de rentabiliser rapidement le coût et de réduire les nuisances pour les ménages.

Les débris retenus sur l'aimant constituent un support visuel impressionnant pour montrer aux ménages ce qui a été éliminé de leur système de chauffage et soulignent les avantages d'un système de chauffage plus efficace et de la réduction de la consommation d'énergie qui en résulte.

INCLUS

Unité CombiMag Twin Power.

2 tuyaux de 1,5 m avec raccords femelles en laiton de 3/4" à chaque extrémité.

Mallette de transport



Supplied with
protective
tool case

BUILT IN
BRITAIN



PARTS & LABOUR
WARRANTY



TEL: 01727 875020 | WWW.KAMCO.CO.UK | INFO@KAMCO.CO.UK

Kamco, Unit 9, Curo Park, Frogmore, St Albans, Herts, AL2 2DD, UK © KAMCO Ltd.

KAMCO and CLEARFLOW are registered trademarks of Kamco Limited UK.