

Quantité	Description
----------	-------------

1

**UPM3 FLEX AS**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [59C97302](#)

L'UPM3 FLEX AS est une solution flexible pour les chaudières.

Il peut fonctionner avec et sans signal PWM, ce qui vous permet de moderniser et améliorer votre système sans avoir à changer l'unité de contrôle.

Il est disponible en version 5, 7 ou 7,5 m.

Liquide:

Liquide pompé: Eau  
 Plage température liquide: 2 .. 110 °C  
 Température liquide sélectionnée: 60 °C  
 Densité: 983.2 kg/m<sup>3</sup>

Technique:

Classe TF: 110  
 Certifications: CE,VDE

Matériaux:

Corps de pompe: Fonte  
 Roue: PES 30% GF

Installation:

Température ambiante maximum: 70 °C  
 Pression maximale de service: 10 bar  
 Entraxe: 130 mm

Donnée électrique:

Puissance élec.-P1: 2 .. 60 W  
 Fréquence d'alimentation: 50 Hz  
 Tension nominale: 1 x 230 V  
 Intensité maximum consommée: 0.04 .. 0.58 A  
 Indice de protection (IEC 34-5): IP44

Autres:

Energie (EEI): 0.20  
 Poids net: 1.88 kg  
 Poids brut: 2.24 kg