

Dégazeur DF DG-HP 32e-G5/4" MMM VS Smart plus 2,5 bar avec isolation.

CARACTÉRISTIQUES

- **GÉNÉRALES:** Les Systèmes hydrauliques dont le fluide est exempt de toute contamination sont plus efficaces, moins bruyants et bénéficient d'une durée de vie plus longue. Les séparateurs de gaz composites MUT DG HP permettent d'éliminer en continu les gaz des circuits hydrauliques. Ils permettent de séparer l'air et les gaz de refroidissement, les collectant dans la partie supérieure (bac collecteur). Le corps principal est en technopolymère haute résistance. A l'intérieur, perpendiculairement au sens d'écoulement, se trouve un filtre spécial en acier inoxydable à effet cyclonique. Ce filtre permet de réduire la vitesse et de libérer des microbulles qui, à travers le filtre, créent une bulle plus grosse, puis sont relâchées dans l'air par une soupape de respiration. La soupape de respiration est automatique car elle est ouverte par un flotteur qui ouvre ou ferme la soupape en fonction du niveau d'eau. Si le niveau d'eau dépasse la limite, le flotteur fermera la soupape de respiration, empêchant l'eau de déborder.
- **CLÉS & OPÉRATION** Systèmes de climatisation dans lesquels le fluide caloporteur (eau, eau glycolée) est exempte de bulles d'air et les gaz sont plus efficaces, Ils produisent moins de bruit et ont une durée de vie plus longue. Les dégazeurs de la série MUT DG HP en technopolymère composite sont utilisés pour éliminer en permanence l'air et tout gaz réfrigérant contenu dans les circuits hydrauliques. Ils laissent la partie gazeuse présente dans l'eau du en les collectant dans la partie haute (fosse de collecte). À l'intérieur du « corps », en position transversale à la direction de l'écoulement, il y a un filtre qui a la fonction de turbulence le mouvement de l'eau entrante, libérant des microbulles Ils rejoindront le réseau lui-même. L'agrégation suivante de ceux-ci génère une grande bulle qui, par effet physique, s'élève vers le haut où la soupape de décharge automatique permet la décharge l'air dans la pièce. La soupape de purge est définie

Données techniques

Degasatore: DF DG-HP 32e-G5/4" MMM VS Smart plus 2,5 bar.

Max temperatura fluido 90°C.

Max pressione esercizio 3 bar.

Compatible avec: (GR L, Aconomis, OEM, BD).

